

NFH Series 手配上の型式



手配いただく際のNFHシリーズの型式をご案内いたします。（各種仕様につきましてはカタログをご参照ください）

●125mm×1 本用ハウジング

NFH-A-5-



Oリング材質	
E	EPDM
N	NBR
S	シリコン


プラグ・ドレンコック	
無	プラグ・ドレンコックなし
1	ドレンプラグ付き
1D	ドレンコック付き



NFH-A-5-E

●250mm×1 本用ハウジング

NFH- -10-



本体材質	
A	PP+AS
NPP	PP
H	強化ナイロン

※PP=ポリプロピレン
 ※AS=アクリルニトリルスチレン
 ※NFH-Hは「NFH-H-10-S」のみ

Oリング材質	
E	EPDM
F	FKM
N	NBR
S	シリコン

※FKMはNFH-NPPのみ
 ※NFH-Hはシリコンのみ

プラグ・ドレンコック	
無	プラグ・ドレンコックなし
1	ドレンプラグ付き
1D	ドレンコック付き
X	〈入口・出口・ドレン〉プラグ付き
XD	〈入口・出口〉プラグ・ドレンコック付き

※NFH-Hはプラグ・ドレンコックを取り付けられません。



NFH-A-10-E



NFH-NPP-10-E



NFH-H-10-S



NFH-A-10-E-X

●500mm×1 本用ハウジング

NFH-NPP-20-



Oリング材質	
E	EPDM
F	FKM
N	NBR
S	シリコン

プラグ・ドレンコック	
無	プラグ・ドレンなし
1	ドレンプラグ付き
1D	ドレンコック付き
X	〈入口・出口・ドレン〉プラグ付き
XD	〈入口・出口〉プラグ・ドレンコック付き



NFH-NPP-10-E-XD



NFH-NPP-20-E

【オプション部品】



NFH-5 取付金具 ASSY
(NFH-A-5 用)



NFH-10/20 取付金具 ASSY
(NFH-A/NPP/H-10 用)
(NFH-NPP-20 用)

取付金具の取り付け例



NFH-5 締付スパナ
NFH-10/20 締付スパナ
(全機種共通)



フィルターカートリッジ
SCM,CCWN は一部サイズに適合しませんので、カタログの適合表をご参照いただき、ご選定ください。

- CW シリーズ
- EC シリーズ
- CCWN シリーズ
- FSG シリーズ
- FHG シリーズ
- YCC シリーズ
- FCC シリーズ
- SCM シリーズ

【プラグ・ドレンコック】

<p>「無」記号 プラグ・ドレンなし</p>	<p>「-1」 ドレンプラグ付き</p>	<p>「-1D」 ドレンコック付き</p>
<p>「-X」 3箇所プラグ付き</p>	<p>「-XD」 2箇所プラグ+ドレンコック付き</p>	

※ドレンコックは市販のシールテープを巻いてから取り付けてください。
 ※取り付けができない仕様があります。手配上の型式をご確認ください。

※各種オプション・プラグ・ドレン部品は出荷時は本体に取り付けられておりません。取り付けからご使用ください。